



**Der Fairway 250 liefert als leichter Fairwaymäher durchgehend, schnell und einfach turmiermäßige Schnittqualität.**

Ausgezeichnet durch einen kraftvollen, leistungsstarken Motor, mäht er Fairways mit einem Minimum an Zeitaufwand und gibt so dem Bediener mehr Zeit für die anderen täglichen Aufgaben.

Der jederzeit mögliche Wechsel der Auswurfrichtung zwischen Aufsammeln und Verteilen bedeutet maximale Flexibilität.

Der serienmäßige Allradantrieb garantiert beste Traktion und geringe Bodenverdichtung.



Verstellbare Auswurfrichtung nach vorn oder hinten erlaubt den schnellen Wechsel von Schnittgutaufnahme zu Heckauswurf (im Bild auch rotierende Rollenbürste als Sonderausstattung)

<b>Antrieb</b>	
Motor	Kubota Dieselmotor V 1305, Vierzylinder, wassergekühlt
Leistung	25 kW (34 PS)
Hubraum	1.335 cm <sup>3</sup>
Anlasser	12 V Elektrostart
Kraftstoffbehälter	45 Liter
<b>Kraftübertragung</b>	
Fahrtrieb	Verstellbare Kolbenaxialpumpe mit 4 Radmotoren, permanenter Allradantrieb
Schneidantrieb	Direkt gekuppelte Zahnradmotoren und Lappeinrichtung
<b>Geschwindigkeiten</b>	
Mähen	0 – 12 km/h
Transport	0 – 14 km/h
Rückwärts	0 – 6,4 km/h
<b>Hydraulikölbehälter</b>	
Ölsorte	SAE 10 W 30, API CE/SF
<b>Instrumentierung</b>	
Wassertemperaturanzeige, Kraftstoffvorratsanzeige, Betriebsstundenzähler, Kontrollleuchten für: Vorglühen, Generator, Motoröl Druck und Hydrauliköl	
<b>Bedienelemente</b>	
Zündanlaßschalter, Fahrpedal vorwärts/rückwärts mit Mähanschlag und Neutralsperre, Fußpedal für Feststellbremse, Lenkradverstellung, Hebel Heben/Senken, Schalter für Schneideinheiten, Schneidzylinderdrehzahlverstellung, Bodendruckverstellung, Lappschalter, Anschlag für Cross Out	
<b>Bremsen</b>	
Betriebsbremse	Hydrostatisch über Fahrtrieb
Feststellbremse	Bremsen an der Vorderachse mit Fußpedal
<b>Lenkung</b>	
Servolenkung auf die Hinterräder wirkend, Lenkrad verstellbar	
<b>Sitz</b>	
Gefedert, Gewicht einstellbar, einstellbare Armlehnen	
<b>Bereifung</b>	
Vorn	26.5 x 14.00 – 12 Titan Ultra Trac 4 PR
Hinten	20 x 10.00 – 8 Titan Ultra Trac 4 PR
<b>Abmessungen und Gewicht</b>	
Arbeitsbreite	249 cm
Transportbreite	213 cm
Höhe	160 cm
Länge	275 cm
Gewicht	1.270 kg
Spurbreite vorn	182 cm
Spurbreite hinten	109 cm
Radstand	156 cm
<b>Schneidwerk</b>	
Schneideinheiten	5
Typ	55,9 cm Arbeitsbreite, Schneidzylinder 165 mm Ø
Gewichtsausgleich	Stufenlos hydraulisch
Messeranzahl	7 oder 11 Messer
Schnitthöhe	9,7 - 38 mm
Schnittfrequenz	7 Messer 16,3 mm, 61 Schnitte/Meter bei 9 km/h 11 Messer 10,4 mm, 96 Schnitte/Meter bei 9 km/h
<b>Flächenleistung</b>	
2,7 ha/Stunde bei 12 km/h 10% für Überlappung und Wenden eingerechnet	
<b>Walzen</b>	
Vorn	Scheibenrolle 76 mm Ø
Hinten	Glatt 76 mm Ø
Schneidzindereinstellung	Rastbare Handräder, 0,04 mm pro Raste
<b>Geräusch am Bedienersitz</b>	
84,1 dB(A) gem. EC 98/37	
<b>Schwingungsverhalten</b>	
0,867 m/s <sup>2</sup>	
<b>Sonderausstattung</b>	
Grasfangkörbe, Rollenbürste für Hinterwalze, luftgefederter Grammer Sitz, Überrollbügel, Vollkabine mit Heizung	