



46 PS Turbodiesel



Joystick in der Armlehne



Verstellbare Auswurfrichtung nach vorn oder hinten erlaubt den schnellen Wechsel von Schnittgutaufnahme zu Heckauswurf (im Bild auch rotierende Rollenbürste als Sonderausstattung)

Der kraftvolle und trotzdem präzise Fairway 405 gibt Ihren Fairways mit 7 Floating Schneideinheiten ein Finish in Turnierqualität.

Vier Meter Arbeitsbreite ergeben eine hohe Flächenleistung.

Der Joystick in der Armlehne sorgt für einfache und sichere Bedienung.

Die Flügeleinheiten können für einfacheren Transport einzeln ausgehoben werden.

Ein gefederter Sitz mit hoher Rückenlehne steigert den Bedienkomfort.

Antrieb	
Motor	Kubota Turbodiesel V 1505, Vierzylinder, wassergekühlt
Leistung	32,7 kW (44,5 PS)
Hubraum	1.498 cm ³
Anlasser	12 V Elektrostart
Kraftstoffbehälter	55 Liter
Kraftübertragung	
Fahrtrieb	Verstellbare Kolbenaxialpumpe mit 4 Radmotoren, permanenter Allradantrieb
Schneidantrieb	Direkt gekuppelte Zahnradmotoren und Lappeinrichtung
Geschwindigkeiten	
Mähen	0 – 12 km/h
Transport	0 – 14 km/h
Rückwärts	0 – 6,4 km/h
Hydraulikölbehälter	
Ölsorte	SAE 10 W 30, API CE/SF
Instrumentierung	
Wassertemperaturanzeige, Kraftstoffvorratsanzeige, Betriebsstundenzähler, Kontrollleuchten für: Vordrücken, Generator, Motoröl Druck und Hydrauliköl	
Bedienelemente	
Zündanlasser, Fahrpedal vorwärts/rückwärts mit Mähanschlag und Neutralsperre, Fußpedal für Feststellbremse, Lenkradverstellung, Joystick Heben/Senken, Schalter für Schneideinheiten, Schneidzylinderdrehzahlverstellung, Bodendruckverstellung, Lappschalter, Anschlag für Cross Cut	
Bremsen	
Betriebsbremse	Hydrostatisch über Fahrtrieb
Feststellbremse	Bremsen an der Vorderachse mit Fußpedal
Lenkung	
Servolenkung auf die Hinterräder wirkend, Lenkrad verstellbar	
Sitz	
Gefedert, Gewicht einstellbar, einstellbare Armlehnen	
Bereifung	
Vorn	26.5 x 14.00 – 12 Titan Ultra Trac 4 PR
Hinten	20 x 10.00 – 8 Titan Ultra Trac 4 PR
Abmessungen und Gewicht	
Arbeitsbreite	401 cm
Transportbreite	252 cm
Höhe	160 cm
Länge	275 cm
Gewicht	1.860 kg
Spurbreite vorn	202 cm
Spurbreite hinten	109 cm
Radstand	156 cm
Schneidwerk	
Schneideinheiten	7
Typ	55,9 cm Arbeitsbreite, Schneidzylinder 165 mm Ø
Gewichtsausgleich	Stufenlos hydraulisch
Messeranzahl	7 oder 11 Messer
Schnitthöhe	9,7 - 38 mm
Schnittfrequenz	7 Messer 16,3 mm, 61 Schnitte/Meter bei 9 km/h 11 Messer 10,4 mm, 96 Schnitte/Meter bei 9 km/h
Flächenleistung	
4,32 ha/Stunde bei 12 km/h 10% für Überlappung und Wenden eingerechnet	
Walzen	
Vorn	Scheibenrolle 76 mm Ø
Hinten	Glatt 76 mm Ø
Schneidzylindereinstellung	
Rastbare Handräder, 0,04 mm pro Raste	
Geräusch am Bedienerplatz	
84,1 dB(A) gem. EC 98/37	
Schwingungsverhalten	
0,406 m/s ²	
Sonderausstattung	
Grasfangkörbe, Rollenbürste für Hinterwalze, luftgefederter Grammer Sitz, Überrollbügel, Vollkabine mit Heizung	